

SMARTPIN L100

PTS 認証 PIN パッド

SmartPIN L100 は、PCI 4.x 認証 PIN 入力デバイスです。暗号化 PIN 入力が必要な、屋外無人環境での POS 処理向けに設計されています。

DUKPT/Master/Session キー管理を使用した TDES 暗号化アルゴリズムをサポートします。

クレジットカードやデビットカードを使える給油スタンド、キオスク端末、自動販売機その他の POS システムで利用可能です。



どこでもセキュリティを

ID TECH の SmartPIN L100 は、PCI 4.x 認証 PIN 入力デバイスで、屋外無人環境での Chip and PIN 決済向けです。

株式会社 PA データサービス
〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2-2-23
松村ビル 2F
TEL : 042-595-7720
sales@padata.co.jp

CORPORATE HEADQUARTERS
10721 WALKER STREET
CYPRESS, CA 90630
TEL : (714) 761-6368
TF: (800) 984-1010
FAX: (714) 761-8880
SALES@IDTECHPRODUCTS.COM

ASIA
+886-3-326-5988 (TAIWAN)
ASIA@IDTECHPRODUCTS.COM

LATIN AMERICA
+55-11-3079-2255
LATAM@IDTECHPRODUCTS.COM

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA
EMEA@IDTECHPRODUCTS.COM

SMARTPIN L100 製品仕様

インターフェース	RS232/USB-HID Spectrum Pro/VP5300 への直接接続
電源	5VDC, ± 10%, 最大 180mA
動作時温度	-25°C ~ 70°C
保管時温度	-30°C ~ 80°C
湿度	最高 95%(結露無し)
キー耐久性	押下 2,000,000 回以上 (Spectrum Pro/VP5300 との組合せ時)
MTBF	電源投入時間総計 120,000 時間
ESD 耐性	直接接触最小 4KV 空中放電最小 8KV(リセット無し)
認証	FCC/CE/PCI-PTS 4.x
製品保証	1 年間 (部品およびサービス)
製品サイズ	140mm(縦) x 107.5mm(横) x 27.9mm(高さ)
キー	数字 (12)、操作 (4)、ファンクション (3)
ディスプレイ	160 x 64 ピクセル

ISO 9001 認証
ISO 14001 認証