

VersaScan™ II 仕様 IDBB-44X1LRB レーザーバーコードスキャナ

電気仕様

電源条件:	5.0 VDC ± 5%
インターフェース:	PS/2, RS232, USB キーボード
光源:	650nmレーザーダイオード
センサー:	フォトダイオード

動作環境

動作温度:	0°C – 45°C
保管温度:	-20°C – 60°C
湿度:	20% – 85% (結露無し)
落下テスト:	1.5m

機構

サイズ:	160mm x 69mm x 88mm
重量:	130g (ケーブル無し)
インジケータ:	LED、ビープ音
解像度:	3 mil(0.075mm)で可読
PCS:	60%以上
スキャンレート:	100 – 110スキャン/秒
レンジ:	3.5cm – 31cm

シンボロジー:	UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessey Code, UK Plessey Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar
認証:	FCC Class B, CE



IDTECH®

Value through Innovation

Corporate Headquarters:
10721 Walker Street, Cypress, California 90630
www.idtechproducts.com
(714) 761-6368 sales@idtechproducts.com

International Sales Office
Canada & South America:
+4504655261(Canada)robertop@idtechproducts.com

European Sales Offices:
+49(0)88516159900(Germany)
emea@idtechproducts.com

ISO 9001 Certified

